



Montagem de Dispositivos

Dispositivo	Sistema de Arquivos	Ponto de Montagem
/dev/hda2	ext3	/
/dev/hda3	swap	
/dev/hdc1	iso9660	/media/cdrom
/dev/fd0	auto	/media/floppy
/dev/hda1	vfat	/windows



Montando com o 'mount'

- Comando para montagem de dispositivos
`mount -t sistema_de_arquivos dispositivo
ponto_de_montagem`

Exemplo forma longa:

```
mount -t vfat /dev/fd0 /media/floppy
```

Exemplo forma curta (lendo /etc/fstab):

```
mount /media/floppy
```



Desmontando com o 'umount'

- Comando para desmontagem de dispositivos
`umount ponto_de_montagem`

Exemplo:

```
umount /media/floppy
```



Arquivo /etc/fstab

- Campos:
 - DISPOSITIVO
 - PONTO DE MONTAGEM
 - SISTEMA DE ARQUIVOS
auto, ext2, ext3, reiserfs, vfat, iso9660, swap
 - OPÇÕES DE MONTAGEM
user, users, nouser(default)
noexec, nodev, nosuid (segurança)
noauto (disquete, cd, zip)
rw (leitura-escrita), ro (somente leitura)
 - DUMP (1 ou 0, sim ou não)
 - FSCK (ordem de checagem)



NFS

- **Exportando (Servidor):**
 - Através do `/etc/exports`
- **Levantando o serviço**
 - `/etc/init.d/nfs-kernel-server start`
- **Montando (Cliente)**
 - `mount -t nfs ip_ou_nome:/diret /pto_mont`
- **Desmontando**
 - `umount`